



Развертывание сервиса ЮНИВУЗ-3. Коннектор к ГИС СЦОС

Требования к серверам

Для установки сервиса “ЮНИВУЗ-3. Коннектор к ГИС СЦОС” необходимо пройти процедуру подключения образовательной организации к защищенному контуру ГИС СЦОС, подготовить сервер в соответствии с актуальными требованиями подключения к защищенному контуру ГИС СЦОС. Для работы сервиса необходимо так же установить пакет .NET 8 Runtime.

Настройка ЮНИВУЗ-3 для подключения сервиса ЮНИВУЗ-3. Коннектор к ГИС СЦОС

env/identityservice.env - сервис авторизации/идентификации

Для работы сервиса ЮНИВУЗ-3. Коннектор к ГИС СЦОС в настройки сервиса авторизации необходимо внести следующие изменения:

1. В качестве параметра для клиентского приложения установить следующие параметры:

```
Clients__7__ClientName=GIS_SCOS_SyncJob
Clients__7__Description='данный клиент используется для получения информации для последующей выгрузки
ее в ГИС СЦОС'
Clients__7__ClientId=BD0FE589-D3A5-4BD6-A70C-AC40586872F2
Clients__7__RequireClientSecret=true
Clients__7__ClientSecret=yWj7DrCWR93NrZb2TYDgV2s7wY
Clients__7__RedirectUri=https://localhost/
Clients__7__PostLogoutRedirectUri=https://localhost/
Clients__7__AllowedGrantTypes__0=client_credentials
Clients__7__AllowedScopes__0=education
Clients__7__AllowedScopes__1=contingent
Clients__7__AllowedScopes__2=dicts
Clients__7__AllowedScopes__3=session
Clients__7__ClientClaimsPrefix=
Clients__7__Claims__0__Type=role
Clients__7__Claims__0__Value=scos
Clients__7__AccessTokenLifetime=36000000
```

где "7" - это следующий номер по порядку, Clients_7_ClientId - идентификатор нового клиентского приложения (задается произвольно), Clients_7_ClientSecret - код доступа (задается произвольно)

Настройка ЮНИВУЗ-3. Коннектор к ГИС СЦОС

Перед запуском сервиса ЮНИВУЗ-3. Коннектор к ГИС СЦОС необходимо:

- распаковать архив с дистрибутивом в папку с полным доступом сервисной учетной записи, от которой будет производиться запуск.
- изменить настройки подключения коннектора в файле **SCOS.json**

```
"Settings": {  
  "OrganizationId": "be2545b8-a18c-4717-a685-208a9bd105ce",  
  "UUID": "30f906a9-51c8-4794-93ea-025a07532bce",  
  "ClientId": "951d35dc-7ab1-4cdb-829c-78374890d3b2",  
  "ClientSecret": "qasdvqc23e1e123412das",  
  "IsTestServer": false,  
  "ShouldSendPersons": false  
}
```

OrganizationId - идентификатор организации в ГИС СЦОС

UUID - X-CN-UUID ключ организации в в ГИС СЦОС

ClientId - идентификатор клиентского приложения, заданный в env/identityservice.env

ClientSecret - код доступа, заданный в env/identityservice.env

IsTestServer - false для работы с основным сервером ГИС СЦОС, true - для работы с тестовым сервером

ShouldSendPersons - false пропускает выгрузку сотрудников в ГИС СЦОС, true - отправляет данные о сотрудниках в ГИС СЦОС

Запуск ЮНИВУЗ-3. Коннектор к ГИС СЦОС по расписанию

Для запуска сервиса в режиме автоматической отправки данных в ГИС СЦОС по заданному расписанию необходимо:

- В планировщике Windows добавить новое задание для запуска программы SCOS.exe с параметром 11
- Задать расписание для запуска задачи, в соответствии с актуальными рекомендациями по загрузке данных в ГИС СЦОС

